

トラクタ用 目皿式 播種機/施肥播種機シリーズ

クリーンシーダ **TDRG/TFRG**

豆作りに最適!



大粒種子を確実に播種する目皿式の定番!

TFRG-3SK

※オプション(TFR-JA, TDR-N)を装着しています。



TDRG-2SK



TDRG-3SK

※オプション(TFR-JA)を装着しています。

大豆

小豆

コーン




地球に笑顔の、種を播く。

仕様

名称	播種ユニット	播種機				施肥播種機		
		TDRG-U	TDRG-2SK	TDRG-3SK	TDRG-4SK	TFRG-2SK	TFRG-3SK	TFRG-4SK
型式	TDRG-U	TDRG-2SK	TDRG-3SK	TDRG-4SK	TFRG-2SK	TFRG-3SK	TFRG-4SK	
重量	14kg	67kg	83kg	99kg	81kg	99kg	126kg	
条数	1条	2条	3条	4条	2条	3条	4条	
取付バー長さ	—	1,400mm	2,000mm	2,600mm	1,400mm	2,000mm	2,600mm	
点播間隔	スプロケット交換方式(11段階)							
適応種子	大豆、小豆、コーン等							

オプション
Options

条間マーカー
TFR-JA



線を引いて確実な条間が可能になり、管理作業が楽に行えます。

農薬装置
TDR-N

散布量の調整はスライドダイヤル(回転溝)で、簡単に行えます。



播種ユニット
TDRG-U



大豆、麦により1条ずつ取り外しが可能で、追加注文もできます。

目安表(スプロケットの組合せ)

目皿側		スプロケット歯数の組合せ											
車輪側		9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14	
株間 (cm)	穴の 配列数	3	30	34	36	40	42	48	52	56	62	66	74
		4	22	26	28	30	32	36	38	42	46	50	54
		6	15	17	18	20	21	24	26	28	31	33	37
		8	11	13	14	15	16	18	19	21	23	25	27
		16	6	6.5	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14

【注意】
①左記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションバネを外してご使用ください。

施肥ユニット
TDR-2KE(140)



- TDRG型クリーンシーダにセットすると、施肥播種機となります。
- 300段階調節のロール繰出方式ですので、微調整が可能です。
- ホッパー・繰出部・軸等は、すべてステンレスとプラスチック製で、錆に強く耐久力に優れています。
- 透明ホッパーはシャッター付で、ワンタッチ脱着式(ホッパー容量10ℓ)です。

その他、3条、4条もご用意しています。

梱包単位	TDR-2KU (2条用)	TDR-KU (1条追加用)	繰出軸 2000	繰出軸 2600
セット型式				
TDR-3KE(200)	1	1	1	
TDR-4KE(260)	2			1

⚠安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

※このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

2023年11月作成 003-001

株間のバラツキを抑える目皿式。 収量安定に貢献する、大規模農家の強い味方です。

繰出軸をベアリングで保持し、耐久性向上。



ベアリング保持でベベルギヤへの動力伝達が確実で、耐久性が向上しました。

補強を追加して強度向上!

補強入りハッシュフレーム&補強入りローラアーム



〈当社比〉
強度 **1.5倍**

クドウリンアーム、メザラフレームに補強を追加しました。

強度向上! 耐食性向上!

高張力鋼板使用
防錆処理後塗装

(取付フック部、平行リンク部)



〈当社比〉
強度 **1.5倍**

〈当社比〉
耐食性 **3倍以上**

メッキはサビに強く、環境に配慮した処理をしています。また塗装下地にも、防錆処理をしています。

強度、耐久性が向上!
金属製ジクウケ採用



覆土ディスクのジクウケは金属製ですので衝撃に強く、耐久性も向上しました。

種子の残量取り出しが簡単に行えます。



目皿交換により
コーン、大豆などの播種が簡単に切替えます。



新型のイタノッカーで
耐久性が向上しました。



豆作りに最適な目皿式播種機

TDRGシリーズ (2条~4条)



Photo:TDRG-2SK



Photo:TDRG-3SK ※オプション(TFR-JA)を装着しています。

ロータリー幅に合わせて条間、条数を組付けできます。

作業をより省力化する目皿式施肥播種機

TFRGシリーズ (2条~4条)



Photo:TFRG-2SK ※オプション(TFR-JA、TDR-N)を装着しています。



Photo:TFRG-3SK ※オプション(TFR-JA、TDR-N)を装着しています。

播種、施肥、薬剤の散布が1行程で行えるため、作業を大幅に省力化します。種子落下位置近くに散布するので減肥料、減農薬となり、コスト削減もはかれます。

軽量&コンパクト。大豆・コーンの播種作業を高精度に能率よく行える、人気のTDRG/TFRGシリーズ。

下記、目皿以外にも各種ありますので、お問い合わせください。

コーン用				大豆・小豆・ナットウ用			黒大豆用		小麦・大麦用	
A-2	A-3	C-1	C-2	B-1	B-2	B-3	K-1	K-2	W-1	W-2
φ10.5× 8×1	φ12× 8×1	φ13.5× 8×1	φ17× 8×1	φ8× 8×2	φ10.5× 8×2	φ12× 8×2	φ13× 4×1	φ15× 3×1	φ8.6× 16×1	φ10.6× 16×1

[注意] お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。