

トラクタ用〈石灰・土壌改良剤・化成肥料〉 施肥・散布機シリーズ

車輪
駆動

グリーンソラー AFT

適切な土づくり！



石灰も粒状肥料も適量を均一散布！

AFT-1550K 3点直装



AFT-1200KD ドローバー牽引

AFT-1550KD ドローバー牽引



アースマイル

地球に笑顔の、種を播く。

特長

車輪駆動だから取付けも取扱いも簡単。 肥料の種類に応じた適切な散布が可能です！

車輪駆動により強制的に肥料を繰出し、地表近くから落下。
アジテータ繰出しだから粉状石灰の散布も安心。



シャッターは繰出し精度の高い特殊形状を採用。
化成肥料から大量の石灰まで適切に散布。



大量散布時



少量散布時

シャッターレバーで開度を調節。
散布量は無段階調節。



フタ開閉時の危険を防止する、
開閉サポートスプリング。




ホッパー前後の残量確認用窓で
肥料の残量を簡単確認。



ホッパーやシャッターなどは
サビに強いステンレス。



肥料による駆動抵抗を軽減する
シャヘイ板を装備。



散布物を漏らさず楽に走行。
断続簡単な爪クラッチ。



シャッターレバーを手元で操作。
ロープを装備。



取付け・取外しも簡単で便利。
専用スタンドを装備。



(AFT-1200KD・AFT-1550KD)

(AFT-1200K・AFT-1550K)

仕様

名 称	施肥・散布機			
型 式	AFT-1200K	AFT-1200KD	AFT-1550K	AFT-1550KD
重 量	100kg	95kg	120kg	115kg
全幅×奥行×全高	1481×670×1210(mm)	1481×1309×1210(mm)	1859×670×1210(mm)	1859×1309×1210(mm)
ホッパー容量	170ℓ		220ℓ	
散布幅	1200mm		1550mm	
散布物	粉状石灰窒素・消石灰（粉状）・粒状肥料・ケイカル・エヌケイ-52			
装着方法	3点直装	ドローバー牽引	3点直装	ドローバー牽引
適応トラクタ馬力	10～15PS		15～24PS	
量調節	シャッター開度			
駆動方式	車輪駆動			

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノソーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店