

トラクタ用 目皿式

施肥播種機シリーズ

側条
施肥

グリーンシーダ ASFRG

豆作りに最適!

側条施肥で肥料の効果を持続!山型に覆土する鎮圧輪で発芽率を向上!




初期生育が向上!肥料利用率も向上!
大豆作りを極めた高精度な施肥播種機!

ASFRG-3STKA



【側条施肥のイメージ】



アースマイル
地球に笑顔の、種を播く。

大豆

小豆

コーン

特長


1. 肥料焼けをなくし、施肥効果を持続させることのできる **側条施肥**を採用。
2. 降雨後の圃場表面硬化を抑制し、発芽率を高める **山型鎮圧輪**を採用。
3. 肥料補充の手間を軽減! **大型肥料ホッパー (1条:25ℓ)**を採用。
4. スリップ率軽減、高速作業(最速4km/h)に対応! 播種・施肥とも **接地輪駆動**採用。



側条施肥



山型鎮圧輪



25ℓ 大型肥料ホッパー



駆動用接地輪

仕様

名称	施肥播種機(セット)			播種ユニット	施肥ユニット
型式	ASFRG-2SK	ASFRG-3STKA	ASFRG-2YK	ASRG-U	AF-U
重量	112kg	150kg	112kg	17kg	5kg
駆動方式	接地輪駆動	接地輪駆動	車速連動	接地輪駆動	接地輪駆動
条数	2条	3条	2条	1条	1条
種子ホッパー(容量)	5ℓ×2	5ℓ×3	5ℓ×2	5ℓ×1	—
施肥ホッパー(容量)	25ℓ×2	25ℓ×3	25ℓ×2	—	25ℓ×1
取付バー・軸長さ	1,700mm	2,200mm	1,700mm	—	—
点播間隔	スプロケット交換方式(11段階)				
適応種子	大豆、小豆、コーン等				

[注意]①ダブルヒッチ仕様はロータリールバーの幅が1,500mm以上必要です。最低条間は60cmです。
②施肥播種機ユニットASFRG-Uは、ASRG-U+AF-Uの組合わせ型式です。

コーン用				大豆用		小豆・ナットウ用
A-11	A-22	C-11	C-22	B-22	B-33	B-11
φ8×16×1	φ10.5×16×1	φ13.5×16×1	φ17×16×1	φ10.5×16×2	φ12×16×2	φ8×16×2

目安表(スプロケットの組合せ)

		スプロケット歯数の組合せ											
目皿側		9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	
車輪側		14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	
株間 (cm)	穴の 配列数	8	22	24	26	28	30	33	37	40	43	47	52
		16	11	12	13	14	15	17	18	20	22	23	26

[注意]①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションパネを外してご使用ください。

オプション

Options

延長チェーンケース EC-165

駆動用接地輪の接地輪取付金具を組み換え、延長チェーンケースを取付ける事によって、高畝でも播種が可能。従来の接地輪仕組みより165mm駆動輪位置を下げる事ができます。



車速連動モーター 仕組み 各種 VSG-1CMA/ VSG-2CMA

速度に関係なく、より確実な播種が可能になります。手元のコントローラで、繰出量の微調整が可能です。



回転センサー輪



車速連動コントローラ

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本社	〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号 TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
備中工場	〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地 TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
北海道営業所	〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11 TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997
九州営業所	〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13 TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702
岡山事務所	〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1 TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007

●特約店

※このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

2021年6月作成 001-001