

トラクタ用 ダブル播種プレート式 高速汎用播種機 & 施肥播種機 シリーズ

クリーンシーダ **NTP**

乾田直播で高精度点播！

8 車速最大
km/h

高速作業で
効率アップ！

大幅な省力化と優れた汎用性！

NTP-8AFP

不耕起
圃場



NTP-4A

耕起
圃場



NTP-6AFP

●クリーンシーダNTPは農研機構との共同研究の成果を利用しています。

稲*

麦*

そば*

牧草*

大豆

デントコーン

ソルガム

*6・8条タイプ
のみ対応



地球に笑顔の、種を播く。



仕様

名 称	高速汎用播種機（一部 不耕起圃場にも対応）			
型 式	NTP-2A	NTP-4A	NTP-6A	NTP-8A
条 数	2条	4条	6条	8条
全長×全幅×全高	1650×1620×1060 (mm)	1650×2820×1060 (mm)	1660×2200×1060 (mm)	1660×2540×1060 (mm)
重 量	300kg	500kg	680kg	850kg
ホッパー容量	15ℓ×2	15ℓ×4	15ℓ×6	15ℓ×8
駆動方式	接地輪駆動方式			
播種繰出方式	ダブル播種プレート構造（※1）			
条 間	60～85cm（無段階）		30cm（固定）	
株 間	14/16.5/18.5/20/22/23.5cm（6段階）（※2）			
株間調整方法	スプロケット交換方式			
作業速度	～8km/h（※3）			
トラクタ装着方式	標準3P 直装式（カテゴリⅠ）	標準3P 直装式（カテゴリⅠ・Ⅱ）		標準3P 直装式（カテゴリⅡ）
適応種子	大豆、デントコーン、ソルガム（※1）		水稻、麦、そば、牧草、大豆、デントコーン、ソルガム（※1）	
適応馬力	28PS以上	55PS以上	55PS以上	70PS以上
作業能率	～64a/h（※4）	～130a/h（※4）	～60a/h（※4）	～80a/h（※4）

名 称	高速汎用施肥播種機（一部 不耕起圃場にも対応）			
型 式	NTP-2AF	NTP-4AF	NTP-6AFP	NTP-8AFP
条 数	2条	4条	6条	8条
全長×全幅×全高	1650×1620×1420 (mm)	1650×2820×1420 (mm)	1660×2200×1400 (mm)	1660×2540×1400 (mm)
重 量	390kg	670kg	820kg	1000kg
ホッパー容量	種子15ℓ×2 肥料100ℓ×1	種子15ℓ×4 肥料100ℓ×2	種子15ℓ×6 肥料140ℓ×2	種子15ℓ×8 肥料160ℓ×2
駆動方式	播種：接地輪駆動方式 施肥：車速連動モーター仕組			
播種繰出方式	ダブル播種プレート構造（※1）			
条 間	60～85cm（無段階）		30cm（固定）	
株 間	14/16.5/18.5/20/22/23.5cm（6段階）（※2）			
株間調整方法	スプロケット交換方式			
作業速度	～8km/h（※3）			
トラクタ装着方式	標準3P 直装式（カテゴリⅠ）	標準3P 直装式（カテゴリⅠ・Ⅱ）		標準3P 直装式（カテゴリⅡ）
適応種子	大豆、デントコーン、ソルガム（※1）		水稻、麦、そば、牧草、大豆、デントコーン、ソルガム（※1）	
適応馬力	55PS以上	60PS以上	60PS以上	80PS以上
作業能率	～64a/h（※4）	～130a/h（※4）	～60a/h（※4）	～80a/h（※4）

※1. プレート（フリ）は1種類が付属されます。その他はオプションとなります。プレート（フリ）を交換することで種子の大きさの違いに対応できます。 ※2. 株間は圃場条件によって若干増減する場合があります。 ※3. 最高作業速度は株間設定および圃場条件等によって異なります。 ※4. 作業能率は圃場の大きさや作業速度、播種量、施肥量、条間設定等によって変動します。

NTPシリーズの作業動画をWebで配信中！

「アグリテクノサーチグループ公式チャンネル」では、クリーンシーダNTPシリーズの作業動画を随時配信しています。高速播種風景を動画でぜひご確認ください。

アグリテクノサーチ公式チャンネル



注意

本製品は水田のような重粘度質の圃場での作業には適しておりません。また、圃場により不耕起に対応していますが、以下のような圃場の場合は草や残渣を取除いた後、あるいは耕起した後で播種作業を行ってください。●繊維状の草や残渣が多い圃場 ●石の多い圃場 ●非常に硬い圃場（例：かかとで押し付けた時に凹みができないような圃場）



安全に関するご注意

・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本社

〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL: 079(295)1996 FAX: 079(295)1997

九州営業所

〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL: 0944(56)6701 FAX: 0944(56)6702

●特約店

※このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

2024年8月作成 003-002

最大8km/hの高速播種で省力化に貢献。 6/8条タイプでは水稻乾田直播の高精度点播を実現！

農家の皆様からご要望が多かった高速播種作業を可能にした【クリーンシーダ】NTPシリーズ。

農研機構と共同研究を重ね、高速作業でも欠株が少なく、

6-8条タイプにおいては水稻乾田直播の高精度点播も実現しました。

大規模経営体や、複合経営をされている方にぜひおすすめします！



Photo:NTP-8AFP

欠株の少ない高速点播を実現！
播種繰り出し部は
ダブル播種プレートを採用。



繰り出し部は「種子分離」と「放出」の、2種類の高精度な播種プレートを採用しています。

播種ユニットの圧力を簡単調整！
接地圧を素早く設定できる
大型レバーを採用。



ユニット毎に装着した扱いやすい大型レバーで、土壌の硬度に合わせた調整が容易にできます。

圃場条件によって切り替えが簡単！
ON/OFFが可能な覆土装置。



不耕起圃場での作業や土がかかり過ぎる圃場の場合は、簡単にOFFにできます。

軽い力で調整が楽々！
ネジで播種深さを簡単調整。



微妙な播種深さの調整も、ネジを回すだけなのでとても簡単です。

耐久性が格段に向上！
ミゾキリ部の部品形状を改良。



ミゾキリ部の劣化を抑えて長持ちさせるように、部品の形状を一部改良しました。

しっかり押さえながら土の付着を軽減！
新型鎮圧輪を採用。



中央部分が柔らかいため、押さえつけた土が付着しにくくなり、作業性が向上しました。

ミゾキリ部の土詰まりを除去！
スリットクリーナーを装備。



機体を持ち上げた際に、クリーナーがミゾキリ部の隙間に詰まった土を取り除きます。

精度の高い播種ホッパー！
スペーサー追加で種子残留を解消。



ホッパー内に残留しがちな種子を、最後まできれいに繰り出せます。

確実に播種溝を切る強靱さ！
軽量なのに力強いコールター。



硬い圃場でもしっかりと播種溝を切ります。コールタースクレーパの強度も向上しました。

スプロケットを交換するだけ！
6段階の株間調整が可能。



低コスト化や労働時間の短縮を図るなど、栽培方法によって株間を変更できます。

2・4・6・8条タイプ

圃場の規模や用途によって選べる
多彩なラインナップをご用意！



Photo:NTP-2A



Photo:NTP-4A



Photo:NTP-6AFP



Photo:NTP-8AFP

施肥播種機の肥料繰り出しは前後2ヵ所
速度に合わせて繰り出し量を調節。
ムラの少ない高精度な施肥！

車速連動
モーター
駆動



用途に応じて肥料を撒く位置を選択できます。後部は水稻の乾田直播時に、播種溝内への緩効性肥料の施肥が可能です。