

トラクタ用 目皿式

播種機/施肥播種機シリーズ

グリーンシーダ TDR/TFR

豆・コーン・麦作りに!



取付も操作も簡単! 耕耘と同時作業で高効率!

TDR-26C



TFR-26C



大豆

小豆

コーン

麦

特長

1. 透明ホッパー、透明繰出部で、**確認が容易**。
2. ホッパー、ブラシ部がワンタッチ脱着。**残量抜き取り、目皿交換が簡単**。
3. 透明ホッパーは、安心の**防雨構造**。
4. 鎮圧ローラ駆動により、**点播性能大幅アップ**。
5. スプロケット交換は、**工具なしで簡単**。
6. 麦わらにも安心作業、**大径ステンレスダブルディスク**



仕様

型 式	TDR-2GC
装 着	トラクタロータリ
全 長	1030mm(ユニット840mm)
全 幅	1400mm(ユニット210mm)
全 高	1100mm(ユニット570mm)
重 量	57kg(ユニット13.5kg)
条 数	2条
ホッパー容量	5ℓ×2
繰出方式	傾斜回転目皿式
駆動方式	鎮圧ローラよりチェーン駆動
点播間隔	スプロケット交換式 (11段階)
作溝方式	ステンレスダブルディスク方式 (φ300)
適応種子	大豆、小豆、コーン、ソルゴー等 (目皿交換)

コーン用				大豆・小豆・ナットウ用			黒大豆用		小麦・大麦用		ソルゴー用	
A-1	A-2	C-1	C-2	B-1	B-2	B-3	K-1	K-2	W-1	W-2	W-1	S-2
φ8× 8×1	φ10.5× 8×1	φ13.5× 8×1	φ17× 8×1	φ8× 8×2	φ10.5× 8×2	φ12× 8×2	φ13× 4×1	φ15× 3×1	φ8.6× 16×1	φ10.6× 16×1	φ8.6× 16×1	φ6.8× 16×1

[注意] お客様のご希望の目皿が、本体に1点装着されます。2点目からはオプションとなります。

目安表(スプロケットの組合せ)

			スプロケット歯数の組合せ										
目皿側			9	10	10	11	10	11	11	13	13	14	14
車輪側			14	14	13	13	11	11	10	11	10	10	9
株間 (cm)	穴の 配列数	3	30	34	36	40	42	48	52	56	62	66	74
		6	15	17	18	20	21	24	26	28	31	33	37
		8	11	13	14	15	16	18	19	21	23	25	27
		16	6	6.5	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14
播種量 1.5m ² 4条 (kg/10a)	小麦	W-1	13	12	11	10	9.2	8.4	7.6	7.1	6.5	6	5.4
	大麦	W-1	7.3	6.6	6.1	5.6	5.2	4.7	4.3	4	3.6	3.4	3
		W-2	15	14	13	12	11	10	9	8	7.5	7	6

[注意] ①上記の表は品種・土質・作業速度等により多少異なります。
②スプロケットの組合せにより、チェーンの張りすぎがない様、テンションパネを外してご使用ください。

施肥ユニット(2条用) TDR-2KE(140) (繰出し軸:1400・駆動部付)



- TDR型クリーンシーダにセットすると、**施肥播種機**となります。
- 無段階調節のロール繰出方式ですので、**微調整が可能です**。
- ホッパー・繰出部・軸等は、すべてステンレスとプラスチック製で、**錆に強く耐久力に優れています**。
- 透明ホッパーはシャッター付で、**ワンタッチ脱着式**(ホッパー容量10ℓ)です。

TDR-KU (1条追加ユニット)



その他、3条・4条・5条・6条用もご用意しています。

梱包単位	TDR-2KU (2条用)	TDR-KU (1条追加用)	繰出軸 1700
セット型式			
TDR-3KE(170)	1	1	1
TDR-4KE(170)	1	2	1

※5条以上につきましては、本社営業部にお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノノサーチ株式会社

<https://www.agritechno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

九州営業所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店