

石灰の大量散布から粒状肥料の少量散布まで、しっかり対応！

トラクタ用〈石灰・化学肥料・土壌改良剤〉 施肥・散布機シリーズ

グリーンソワ **AFT**

トラクタで安全に
適量を均一散布！

新発売



AFT-1550K (3点直装)

土壌改良に最適！
簡単・便利なシンプル構造！



AFT-1200KD (ドローバー牽引)

AFT-1550KD (ドローバー牽引)




特長

車輪駆動だから取付けも取扱いも簡単。 肥料の種類に応じた適切な散布が可能です！

車輪駆動により強制的に肥料を繰出し、地表近くから落下。
アジテータ繰出しだから粉状石灰の散布も安心。



シャッターは繰出し精度の高い特殊形状を採用。
石灰の大量散布から化成肥料の少量散布まで適切に散布。



大量散布時



少量散布時

シャッターレバーで開度を調節。
散布量は無段階調節。



フタ開閉時の危険を防止する、
開閉サポートスプリング。




ホッパー前後の残量確認用窓で
肥料の残量を簡単確認。



ホッパーやシャッターなどは
サビに強いステンレス。



肥料による駆動抵抗を軽減する
シャハイ板を装備。



散布物を漏らさず楽に走行。
断続簡単な爪クラッチ。



シャッターレバーを手元で操作。
ロープを装備。



取付け・取外しも簡単で便利。
専用スタンドを装備。



(AFT-1200KD・AFT-1550KD)

(AFT-1200K・AFT-1550K)

仕様

名 称	施肥・散布機			
型 式	AFT-1200K	AFT-1200KD	AFT-1550K	AFT-1550KD
重 量	100kg	95kg	120kg	115kg
全幅×奥行×全高	1481×670×1210 (mm)	1481×1309×1210 (mm)	1859×670×1210 (mm)	1859×1309×1210 (mm)
ホッパー容量	170ℓ		220ℓ	
散布幅	1200mm		1550mm	
散布物	粒状肥料・粉状石灰窒素・消石灰（粉状）・ケイカル・エヌケイ-52			
装着方法	3点直装	ドローバー牽引	3点直装	ドローバー牽引
適応トラクタ馬力	10～15PS		15～24PS	
量調節	シャッター開度			
駆動方式	車輪駆動			

⚠ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

<https://www.agritecno.co.jp/>

本 社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997
備 中 工 場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885
大 阪 事 務 所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株) 大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718
岡 山 事 務 所 〒703-8221 岡山県岡山市中区長岡200-1
TEL:086(278)5003 FAX:086(278)5007
北 海 道 営 業 所 〒062-0002 北海道札幌市豊平区美園2条5丁目1-11
TEL:011(558)1996 FAX:011(558)1997
東 日 本 営 業 所 〒311-1511 茨城県鉾田市柏熊314-1
TEL:0291(33)5996 FAX:0291(33)5997
九 州 営 業 所 〒836-0054 福岡県大牟田市天領町3-6-13
TEL:0944(56)6701 FAX:0944(56)6702

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 平成30年4月作成 001-001